

Экологическая безопасность, как приоритет

> Снижение остаточного объема жидкости в баке



- Блок DUALMATIC: единый узел Dualmatic/насос, специально разработанный Berthoud, снижает число и длину патрубков и уменьшает остаточный объем жидкости в баке.
- DUALELEC: управление всеми функциями из кабины
 - Автоматическое регулирование перемешивания
 - Промывка бака
 - Промывка штанги и системы опрыскивания
 - Автоматическая остановка заполнения бака датчиком Nivomatic



> Днище бака

Специальная форма днища бака, с водосливом через боковое отверстие



> Повышение производительности

- Три рабочих скорости
- 40 км/ч на дороге
- Новая трансмиссия, адаптирующаяся к вашему стилю вождения

> Штанги с повышенной шириной захвата

- Новая штанга axiale от 24 до 33 м
- Новая алюминиевая штанга от 36 до 44 м с подвеской DDL



85903 AF 08/08

Для основных
с.-х. культур



Самоходный
опрыскиватель

3200 л 4200 л

> Штанги от 24 до 44 м

> Система регуляции DP Tronic

Новый ЭТАЛОН среди опрыскивателей



Технологии И окружающая среда

ЗАПОЛНЕНИЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ

ПРОМЫВКА В ПОЛЕ

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОСТАТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЖИДКОСТИ

Комфорт И функциональность

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

УДОБНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАБИНА

Выбор штанг

AXIALE ИЛИ DDL ОТ 24 ДО 33 М

АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА ОТ 36 ДО 44 М

ДЛЯ РАБОТЫ НА РОВНЫХ ИЛИ ХОЛМИСТЫХ УЧАСТКАХ

Простота И эффективность

ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАТЬ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

BERTHOUD®

BERTHOUD agricole – 69220 BELLEVILLE

Tel : +33 (0)4 74 06 50 50 - Fax : +33 (0)4 74 06 50 77 - www.berthoud.com

S.A.S. au capital de 1.155.000 € / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 2830-Z

BERTHOUD®



РАПТОР охота за НОВЫМИ ИДЕЯМИ

> Инструментальный ящик


Для инструментов, тары и оборудования



> Управление

- 4 ведущих и управляемых колеса с режимами 2RD, 4RD и 4RCrabe (крабовый ход)
- 3 скорости: 0-16 км/ч, 0-22 км/ч, 0-40 км/ч

> Устройство для промывки бака



Для эффективной очистки бака от остатков ядохимикатов

> Насос

Центробежный, 2-х турбинный (550 л/мин при 3 бар)



> Датчики

Ленточный указатель уровня или датчики Nivelec или Nivomatic в опции



> Бак для химикатов

- Промывка бидонов чистой водой
- Высота бака регулируется для удобства использования

> Трансмиссия

- Гидростатическая трансмиссия с единым рычагом управления
- Оборудование Rexroth - 2 насоса и 4 регулируемых гидромотора

> Шасси

- 2-х лонжеронная рама, обеспечивающая прочность и жесткость конструкции
- Дорожный просвет от 1,05 до 1,60 м

> Подвеска штанги

Азотный амортизатор



> Кабина

- Кондиционер воздуха, герметичность, угольный фильтр, радио mр3
- Панорамный обзор
- Вместимость и удобство, легкий доступ, комфортное кресло

> Подвеска

- Пневматическая подвеска DUNLOP с качающимся задним мостом
- Четыре амортизатора для гашения вредных колебаний



> Двигатель

- Двигатель Deutz, отвечающий нормам Tier 3
- 180 л.с. при 3200 л
- 200 л.с. при 4200 л



> Заполнение

Через главное отверстие бака или при помощи насоса



> Промывочный бак

- 440 л при 3200 л
- 450 л при 4200 л
- Более 10% от объема основного бака



> Штанги

- 2 типа подвески
- Осевая - Axiale 2
- Маятниково - осевая

> Краны с электроуправлением



> Berlogic

Упрощенное использование



> Система регуляции DPTronic

Регуляция DPAE с датчиком давления

- ⊕ Электронная помощь в управлении режимом двигателя
- ⊕ «Гидропилот»: стабилизирует скорость работы
- ⊕ Легкий доступ в кабину
- ⊕ Быстрое и простое обслуживание
- ⊕ Интегрированный дизайн
- ⊕ Экологическая безопасность
- ⊕ Соответствие международным нормам и правилам
- ⊕ Комфорт и безопасность
- ⊕ Фирменная надежность Berthoud

Плюсы